

Fijaciones a pared y accesorios

La opción Clever Quick-Mount permite una fijación práctica y segura en la pared de cualquier regulador de cilindro analítico, de alta pureza o ultra alta pureza. Esto permite la instalación inmediata del conjunto del regulador en una pared o estructura existente. El diseño compacto y conveniente minimiza significativamente la cantidad de valioso espacio en la pared que normalmente se requiere para montar reguladores en la pared.

Esta opción inteligente de montaje rápido incluyen pigtails flexibles de acero inoxidable de 30", un soporte de montaje en pared apropiado, un codo/calle de acero inoxidable y una conexión CGA con válvula de retención integrada para evitar que los contaminantes ingresen al suministro de gas durante el cambio de cilindro. Los soportes de montaje en pared están fabricados con acero inoxidable 304 para brindar un servicio duradero y de larga duración y son adecuados para la mayoría de entornos y ubicaciones.

NOTA: No disponible con la serie Airgas de uso general y los reguladores de servicio corrosivo. El regulador no está incluido; debe pedirse por separado.



Información para Realizar Pedidos

Código de Producto	Serie de Reguladores	Cantidad de Cilindros
Y15-QMB1	244, N145, N245, T265	1
Y15-QMB2	244, N145, N245, T265	2
Y15-QMS1	E444, E464, C444, C445, CHP444, CHP445	1
Y15-QMS2	E444, E464, C444, C445, CHP444, CHP445	2

Especificaciones

Presión de entrada nominal máxima	3500 psig
Temperatura ambiente de operación	-40°F to +165°F
Peso	1.36kg (se suman al peso regulador)
Soporte	304 Stainless Steel
Pigtails	30" Corrugada , 316 SS Flex

Características de diseño

Diseño compacto: minimiza el valioso espacio en la pared requerido para montar reguladores en la pared

Instalación conveniente: listo para montar al momento de sacarlo de la caja

Aumenta la velocidad y la eficiencia: elimina la necesidad de manipular el regulador durante los cambios de cilindro

Válvula Check (CGA): evita que los contaminantes entren en la corriente de gas

Opciones Disponibles

Cód. Producto

Descripción

Y99-4801201 Bloque de ensamblaje con ventilación; contiene y elimina los contaminantes que ingresan a la corriente de gas

Y99-4EFV (xxx) Válvula de cierre por exceso de flujo; se debe especificar el límite de presión / flujo

Y15-4P72K1C Opción para cable flexible de 6 pies para cilindro único

Y15-4P72K2C Opción para cable flexible de 6 pies para dos cilindros